

ŠROUBOVÁKY

PROFESIONÁLNÍ PŘEVEDENÍ



RA-101



RA-105



RA-302



PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ
PODPORA - ZKUŠENOSTI - SPOLEHLIVOST

	Upínací šestihran mm	Rozsah momentu Nm	Otáčky na prázdno min ⁻¹	Průměrná spotřeba vzduchu l/min	Pracovní tlak bar	Celková délka mm	Hmotnost kg	Hadice mm	Hlučnost dle EN ISO 15744 dB(A)	Vibrace m/s ²
RA-101	6.35	5-12	9000	170	6.3	166	0.6	10	85.7	2.2
RA-105	6.35	5-22	8500	241	6.3	208	1.0	10	96.7	4.9
RA-302	6.35	5-16.3	800	170	6.3	226	1.3	10	96.5	2.2

BALANCÉRY

SP-101 / SP-102 / SP-103 /
SP-104 / SP-105



	Nosnost kg	Zdvih m	Průměr lanka mm	Hmotnost kg
SP-101	0.3-0.8	1.6	2.5	0.49
SP-102	0.6-1.5	1.6	2.5	0.52
SP-103	1.0-2.0	1.6	2.5	0.53
SP-104	1.5-3.0	1.5	3.2	0.76
SP-105	3.0-5.0	1.5	3.2	0.81