

HONEYWELL BW™ MAX XT II

Víceplynový detektor s integrovanou nasávací pumpou

Honeywell BW™ MAX XT II je jednoduchý a ekonomický způsob zajištění souladu s předpisy.

Díky integrované nasávací pumpě umístěné v zadní části detektoru je vhodný k práci v uzavřených prostorách. Unikátem je řešení způsobu detekce, kdy odmontováním přední krytky senzorů detektor automaticky přejde do difúzního módu ve kterém přístroj vydrží fungovat výrazně déle.

- jednoduché ovládání pomocí jediného tlačítka
- integrovaná nasávací pumpa
- kompaktní design a odolná vnější konstrukce

Co zůstává beze změny je osvědčená indikace funkčního stavu detektoru (tzv. „zelené světlo života“), která poskytuje vizuální kontrolu, že je detektor v provozu, plně funkční a zkalibrováný.

Velký a dobře čitelný displej zobrazuje koncentrace cílových plynů v reálném čase. Detektor GA MAX XT II je navíc plně kompatibilní s automatickou testovací a kalibrační stanicí BW IntelliDox.



H ₂ S	sirovodík
CO	oxid uhelnatý
O ₂	kyslík
LEL	hořlavé plyny

VLASTNOSTI A VÝHODY

- integrovaná nasávací pumpa
- pohodlná správa vašeho detektoru pomocí softwaru Safety Suite
- nabízí funkci záznamu dat a událostí
- LCD displej zobrazuje koncentrace plynů v reálném čase
- kompaktní a lehká konstrukce pro pohodlné nošení
- voděodolný
- při spouštění probíhá autotest všech funkcí, senzorů, stavu baterie a zvukového/vizuálního alarmu

Honeywell BW™ Max XT II

Technické údaje

TECHNICKÉ SPECIFIKACE	
ROZMĚRY	13,1 x 7,0 x 5,2 cm
HMOTNOST	328 g
PROVOZNÍ TEPLOTA	-20 až +50 °C
PROVOZNÍ VLHKOST	10 - 100% RH (nekondenzující)
TYPY ALARMŮ	vizuální, vibrační, akustický (95 dB)
VÝDRŽ BATERIE	13 h
VÝKON PUMPY	odebere vzorek z hloubky až 23 m <i>Poznámka: Nepokoušejte se kalibrovat detektor Honeywell BW™ Max XT pomocí hadiček delších, než jsou standardní kalibrační hadičky dodávané s detektorem.</i>
UŽIVATELSKÉ MOŽNOSTI	• potvrzovací pípnutí • uzamčení alarmů • určení lokace • vynucení testu • vynucení testu • zablokováním • vynucení kalibrace • konfigurace senzoru • identifikace detektoru • volba jazyka • vlastní hláška při spuštění
OCHRANA PROTI VNIKNUTÍ	IP66/67
CERTIFIKACE A SCHVÁLENÍ	 Třída I, odd. 1, skupina A, B, C, D ATEX: X g II 1 G Ga Ex ia IIC T4 Br Ex ia IIC T4 IECEX: Ga Ex ia IIC T4  Shoda s evropskými předpisy
ZÁRUKA	plná dvouletá záruka

SPECIFIKACE SENZORŮ		
PLYNY	STANDARDNÍ ROZSAH MĚŘENÍ	ROZLIŠENÍ
SIROVODÍK (H ₂ S)	0-200 ppm	1 / 0,1 ppm
OXID UHELNATÝ (CO)	0-1000 ppm	1 ppm
KYSLÍK (O ₂)	0-30% vol.	0,1% vol.
HOŘLAVÉ PLYNY (LEL)	0-100% LEL	1% LEL

Nastavené hodnoty alarmů pro všechny senzory jsou uživatelsky nastavitelné. Nastavené hodnoty se automaticky zobrazí během spouštění přístroje.

MOŽNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Honeywell BW IntelliDox
Automatická testovací a kalibrační stanice



Ochranné pouzdro odolné proti otřesům



Multinabíječka

EuroSafety s.r.o.
Míru 164
464 01 Frýdlant

+420 737 336 235
eurosafety@eurosafety.cz
www.EuroSafety.cz

