

Honeywell BW Clip

Bezúdržbový jednoplýnový detektor

Uživatelsky nejpřívětivější a nejspolehlivější zajištění bezpečnosti a souladu s předpisy.

Řada jednoplýnových detektorů BW Clip poskytuje 2 nebo 3 roky bezúdržbového provozu.

Celá doba provozu je navíc vždy kryta zárukou!

Detektor tedy stačí zapnout (aktivovat) a ten následně funguje nepřetržitě po dobu 2 nebo 3 let – bez nutnosti kalibrace, nabíjení, výměny senzoru či baterie. To vše garantuje spolehlivý provoz, žádné časové prodlevy a hlavně žádné starosti a zdlouhavou administrativu.

Dvouletou verzi H₂S nebo CO můžete navíc umístit do tzv. hibernačního pouzdra, když je týden nebo déle nepoužíváte – a o tuto dobu prodloužit jeho celkovou životnost.

Kromě délky životnosti si můžete vybrat mezi dvěma variantami detektorů BW Clip:

- BW Clip – zobrazuje zbývající životnost na LCD displeji
- BW Clip Real Time – zobrazuje aktuální koncentrace plynu v reálném čase na LCD displeji

Oba modely jsou kompatibilní s dokovací stanicí BW IntelliDoX.

Využijte naši jedinečnou pokročilou technologii pro bezpečnost, dodržování předpisů a produktivitu.

- Surecell™: Jedinečný design senzoru se dvěma zásobníky dramaticky zlepšuje výkon přístroje, dobu odezvy a dlouhou životnost ve srovnání s tradičními elektrochemickými senzory a poskytuje spolehlivý výkon přístroje i v nejděsivějších podmínkách.
- Reflex Technology™: Pokročilá automatická funkce autotestu rutinně kontroluje provozní stav senzoru, aby se zvýšila bezpečnost, doba provozuschopnosti a celková důvěra pracovníka v tuto ochrannou pomůcku.
- BW IntelliDoX: Kalibrační a testovací stanice.
- Nejrychlejší nárazový test (bump test/test funkčnosti) v oboru.
- Konfigurace nastavených hodnot alarmů.
- Snadné a přesné vedení záznamů.



Možnosti konfigurace detektoru:

- konfigurace hodnot horního a dolního alarmu před aktivací detektoru
- úprava nastavených hodnot alarmu a dalších parametrů podle potřeby po celou dobu životnosti
- možnost aktivace indikátoru nesouladu s předpisy, který bliká červeně, když je třeba provést bump test nebo když dojde k plynovému alarmu
- uživatelsky nastavitelná připomínka bump testu
- uživatelem nastavitelné připomenutí kalibrace (pouze BW Clip Real Time)
- možnost zobrazení hodin v reálném čase

Vlastnosti & přednosti

- | | | | |
|---|--|--|--|
| • bezúdržbový: není třeba nabíjet, měnit senzor ani baterii | • navrženo pro použití i v extrémních teplotách | • širokoúhlé světlo, které upozorňuje současně se zvukovým a vibračním alarmem | • cenově dostupné, s nízkými náklady na provoz |
| • kompaktní, lehký design s ovládáním jedním tlačítkem | • režim hibernace | • automatické zaznamenávání 35 posledních plynových událostí | • správa zařízení pomocí Honeywell SafetySuite |
| | • automatizovaný autotest baterie, senzoru a elektroniky | | |

Série BW Clip Specifikace

Série BW CLIP Specifikace	
Velikost	4.1 x 5.0 x 8.7 cm
Váha	92 g
Teplota	H ₂ S: -40 to +50°C
	CO: -30 to +50°C
	O ₂ : -20 to +50°C
	SO ₂ : -30 to +50°C
Vlhkost	5% - 95% RH (nekondenzující)
Alarmy	Vizuální, vibrační, zvukový (95 dB)
Testy	Aktivované detektory automaticky provádějí jeden interní diagnostický test každých 24 hodin
Výdrž baterie	2 roky (H ₂ S, CO, O ₂ nebo SO ₂) nebo 3 roky (H ₂ S nebo CO)
Záznam událostí	Posledních 35 událostí
Ochrana proti vniknutí	IP 66/67
Certifikace a schválení	 Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D. Class I, Zone 0 , Gr. IIC
	ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga
	IECEX: Ex ia IIC T4 Ga
	 European Conformity
	 American Bureau of Shipping
	 CU TR Ex (Customs Union)
Záruka	Dva nebo tři roky od data aktivace za normálního použití, plus 1 rok úložní doba (6 měsíců pro O ₂). Až 3 roky pro dvouleté H ₂ S a CO při použití hibernace

Snadná identifikace plynu pomocí barevného označení a LCD indikace:

H ₂ S
CO
O ₂
SO ₂

SPECIFIKACE SENZORU

PLYN	ROZSAH MĚŘENÍW	DOLNÍ ALARM	HORNÍ ALARM
2 nebo 3 letý detektor			
H ₂ S	0-100 ppm	10 ppm	15 ppm
CO	0-300 ppm	20 ppm	100ppm
2 letý detektor			
O ₂	0-25.0 % by vol.	19.5 %	23.5 %
SO ₂	0-100 ppm	5 ppm	10 ppm

HODNOTY ALARMU JE MOŽNÉ NASTAVIT PODLE PŘÁNÍ UŽIVATELE PŘED I PO AKTIVACI DETEKTORU.

Možné příslušenství

- hibernační box
- klip na přílbu
- kalibrační a testovací stanice BW IntelliDoX

Pro kompletní seznam dílů a příslušenství kontaktujte dodavatele.

EuroSafety s.r.o.
Míru 164
464 01 Frýdlant

+420 737 336 235
eurosafety@eurosafety.cz
www.EuroSafety.cz

