



Jednoplýnový detektor SGT

SGT je extrémně odolný, **jednorázový** detektor. Tento bezúdržbový přístroj má dvouletou životnost a je k dispozici v následujících variantách: Kyslík (O₂), Sirovodík (H₂S), Oxid uhelnatý (CO), Amoniak (NH₃), Vodík (H₂), Oxid siřičitý (SO₂) a Oxid dusičitý (NO₂). Je konstruován tak, aby odolal nejděsňším podmínkám ve všech průmyslových odvětvích.

Tento detektor společnosti SENKO nabízí přehledný LCD displej, hlasitá zvuková upozornění, stejně jako výrazné světelné a vibrační alarmy. Kompletní konfigurace detektoru se provádí pomocí přídatného zařízení SENKO-IR Link a volně dostupného programu SENKO IR Link PC agent.



Model	SGT						
	O ₂	CO	SO ₂	H ₂	H ₂ S	NH ₃	NO ₂
Typ senzorů	Elektrochemický						
Metoda detekce	Difuzní nebo možnost externí vzorkovací pumpy						
Rozsah měření	0-30%Vol	0-500ppm	0-50ppm	0-1000ppm	0-100ppm	0-100ppm	0-20ppm
Rozlišení	0.1%VOL	1ppm	0.1ppm	5ppm	1ppm	1ppm	0.1ppm
Konfigurace detektoru	Uživatel pomocí IR Link a PC softwaru						
Ukládání dat	Posledních 30 událostí						
Stupeň krytí	IP66/IP67						
Operační teplota	-40°C až +50°C -35°C až +50°C (O ₂)						
Operační vlhkost	5% až 95% RH						
Baterie	Lithiová baterie						
Rozměry	54mm x 91mm x 32mm						
Váha	93g						
Certifikace	ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga I ECEEx Ex ia IIC T4						
Záruka	2 roky na celý přístroj a senzor						



EuroSafety s.r.o.
Míru 164
464 01 Frýdlant

+420 737 336 235
eurosafety@eurosafety.cz
www.EuroSafety.cz