



Jednoplýnový detektor: iGAS CO₂

iGAS CO₂ je **kalibrovatelný**, jednoplýnový detektor nabízející spolehlivou detekci oxidu uhličitého v elegantním černém provedení.

iGAS CO₂ využívá NDIR (nedisperzní infračervený) senzor, který poskytuje rychlou a přesnou detekci. Nízká spotřeba energie umožňuje až 7 dní nepřetržitého provozu na jedno nabití! iGAS CO₂ je konstruován tak, aby odolal i těm nejděsivějším pracovním podmínkám a zároveň se může chlubit bezkonkurenčně nejmenší časovou odezvou na nebezpečnou koncentraci CO₂ v ovzduší na trhu. Kompletní konfigurace detektoru probíhá pomocí USB kabelu a PC softwaru.



Model	iGAS CO ₂
Typ senzoru	NDIR
Metoda měření	Difuzní
Rozsah měření	0-5%Vol
Životnost senzoru	10 let
Rozlišení	0.1%VOL
Displej	LCD displej s podsvícením
Výdrž baterie na jedno nabití	7 dní
Nabíječka	Mini USB
Ukládání dat	Posledních 30 událostí
Ochrana proti vniknutí	IP66/IP67
Operační teplota	-20°C až +50°C
Operační vlhkost	5% až 95% RH (nekondenzující)
Baterie	Lithiová baterie
Rozměry	54mm x 91mm x 42mm
Váha	93g
Záruka	2 roky na celý přístroj a senzor



EuroSafety s.r.o.
Míru 164
464 01 Frýdlant

+420 737 336 235
eurosafty@eurosafty.cz
www.EuroSafety.cz